

# HIG Snelheidsdisplay

## Visuele snelheidsbeïnvloeding: snel inzetbaar, direct resultaat

**Kinderen, ouderen en fietsers blijven uiterst kwetsbare verkeersdeelnemers, terwijl inzittenden van motorvoertuigen steeds beter worden beschermd. Visuele snelheidsbeïnvloeding wordt steeds meer gezien als een effectief middel om ongevallen te voorkomen.**

Deze aanpak wordt door de overgrote meerderheid van zowel bestuurders als omwonenden aanmerkelijk beter gewaardeerd dan alternatieve maatregelen als verkeersdrempels en flitspalen. Uit ervaring is gebleken dat visuele snelheidsbeïnvloeding het aantal hardrijders sterk vermindert! Niet alleen bij scholen maar bijvoorbeeld ook bij winkelcentra en langs veel gebruikte (sluip)routes.

Het nieuwe Speedmaster snelheidsdisplay is een lichtgewicht en gebruiksvriendelijk systeem welke over alle functionaliteiten beschikt om bestuurders te attenderen op de gereden snelheid. Het systeem beschikt afgezien van de snelheidsweergave over een smiley icoon in LED groen en een huilend gezichtje in LED rood. De systemen zijn eenvoudig te rouleren middels gebruiksvriendelijke montagebeugels.

Ook is het mogelijk om de snelheidsgegevens op te slaan en deze optioneel via 3G/4G door te sturen naar de Backoffice van HIG. U kunt in dat geval eenvoudig inloggen op de website en altijd bij de snelheidsdata. Het systeem kan optioneel worden geleverd met zonnepaneel zodat het geheel zelfstandig kan blijven opereren.



**Behuizing:**

- Soort behuizing Kunststof behuizing
- Afmetingen 650 x 600 x 80 mm
- Gewicht 8,2 kg exclusief accupakket

**Display:**

- Display 2 digits
- Brightness Automatische aanpassing aan omgeving
- Feedback Knipperen cijfers  
Smiley in LED groen  
Huילend gezichtje in LED rood  
Weergave cijfers in rood en groen
- Optioneel

**Radar:**

- Doppler Frequentie 24,125 GHz
- Snelheidsbereik Tussen 10 en 99 km/u
- Afstandsregeling Tussen 10 en 100 meter (instelbaar)

**Stroomvoorziening:**

- Accu's 1 of 2 accu's
- Zonnepaneel
- OV-aansluiting
- Permanente voeding

**Montage:**

- Installatie Minimaal 2 meter hoog op minstens 0,5 meter van de weg
- Montage Gebruiksvriendelijke montagebeugel met klembanden

**Instelmogelijkheden:**

- Communicatie Kabel of bluetooth (standaard)
- Weergave snelheid Onder- en bovengrens instelbaar
- Limiet snelheid T.b.v. knipperen cijfers en tonen van iconen smiley of huילend gezichtje

**Uitleesmogelijkheden:**

- Communicatie kabel, bluetooth of optioneel via modem
- Data format VBV data (vehicle by vehicle)

**HIG TRAFFIC SYSTEMS**

Vestiging Bodegraven  
 Klipperraak 101  
 2411 ND Bodegraven  
 Telefoon 088 62 27 444

[www.hig.nl](http://www.hig.nl)